

Lecteur 2D Sans fil et mémoire avec afficheur Couleur



Livré complet avec dongle Bt , cable usb charge magnétique

Modele:	DC-BT55: Bluetooth(HID+BLE) +2.4G+USB-wire	
TYPE:	Bluetooth	2.4G
Distance:	≤50m	≤100m
Mémoire:	16M	
Mode: Bluetooth+2.4G+USB-filaire	Interfaces: USB, USB-COM	

Alimentation : 3.5Vx110mA	Consommation Standby : 0 mA
Batterie: 3.7V-1200mAh	Chargeur: 5V-400mA
Autonomie de travail : charge complète \approx 14h , utilisation normale \approx 3 ,4 Jours	
Parametres décodage	
Imageur résolution: 640*480 CMOS	CPU: 32bit High-speed CPU
Longueur onde : 617nm LED	Illumination: 6500K LEDs
Distance de lecture : 30-600mm	Vitesse décodage : 500 scans /sec
Indicateurs: Buzzer & LED & Vibration& Display	
Résolution max du code : \geq 4mil@PCS90% CODE39	
Trigger Mode: Button, Continu, Auto-Induction	
Angle Scanning : Angle of rotation360°, inclination \pm 55°, declination \pm 55°	
Luminosité : 0-100000Lux Max	
Famille de codes barres:	
<p>1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5 (IATA) , ITF-6, ITF-14,Coda bar, MSI Plessey, GS1 Databar, GS1 Composite, etc.</p> <p>2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec code, Maxicode etc.</p>	
MTBF bouton poussoir : 500,000 actions	Durée vie LED : 100000 hours
Hauteur de chute : 1.8m	Certifications : CE, FCC, RoHS, Class
Température utilisation: -20°C , 50°C	Relative humidité: 5%-95%



Districode® ☒ 6 chemin de corbeil 91220 Brétigny sur orge ☎ 01.64.49.60.94 Fax 01.64.49.57.36

Site Internet: <http://www.districtcode.com> E-Mail: Info@districtcode.com S.A.R.L. au capital de 90.000 €

R.C.S Corbeil Essonnes B 402256564 - SIRET 40225656400012 - APE 516J - TVA Intra FR7640225656400012